


KOHLER®



PLUNGER 30100

Remove

- ☐ Turn water supply off.
- ☐ Flush toilet.
- ☐ Remove tank cover.
- ☐ Loosen screws from cap.
- ☐ Lift cap with plunger off body.
- ☐ Remove and discard plunger.
- ☐ Unscrew seat from body with an ¼" hex wrench.
- ☐ Remove and discard gasket.

Replace

- ☐ Install new seat into body. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
- ☐ Insert new plunger into cap.
- ☐ Place new gasket between body and cap.
- ☐ Secure cap to body with screws.
- ☐ Turn water supply on.
- ☐ Allow flush valve to shut off.
- ☐ Verify water level in tank is at "water line."
- ☐ Adjust water level, if necessary. Bend float rod upward to raise or downward to lower.
- ☐ Reinstall tank cover.

KIT DE PLONGEUR 30100

Retirer

- ☐ Fermer l'arrivée d'eau.
- ☐ Purger le W.C.
- ☐ Retirer le couvercle du réservoir.
- ☐ Desserrer les vis du couvercle.
- ☐ Soulever le couvercle avec le plongeur hors du corps.
- ☐ Retirer et jeter le plongeur.
- ☐ Dévisser le siège du corps avec une clé hexagonale de 1/4".
- ☐ Retirer et jeter le joint.

Remplacer

- ☐ Installer le nouveau siège dans le corps. **NE PAS TROP SERRER.**
- ☐ Insérer le nouveau plongeur dans le couvercle.
- ☐ Placer le nouveau joint entre le corps et le couvercle.
- ☐ Sécuriser le couvercle au corps avec les vis.
- ☐ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- ☐ Permettre à la valve de chasse de fermer.
- ☐ Vérifier que le niveau d'eau dans le réservoir soit à la "ligne d'eau".
- ☐ Ajuster le niveau d'eau, si nécessaire. Plier la tige plate vers le haut pour hausser ou vers le bas pour baisser.
- ☐ Ouvrir l'alimentation d'eau et purger le W.C.

ÉMBOLO 30100

Desinstale

- ☐ Cierre el suministro de agua.
- ☐ Accione la descarga del inodoro.
- ☐ Retire la tapa del tanque.
- ☐ Afloje los tornillos de la tapa.
- ☐ Levante la tapa con el émbolo, separándolo del cuerpo.
- ☐ Retire y deseche el émbolo.
- ☐ Desatornille el asiento del cuerpo con una llave hexagonal de ¼".
- ☐ Retire y deseche el empaque.

Reemplace

- ☐ Instale el nuevo asiento dentro del cuerpo. **NO APRIETE DEMASIADO.**
- ☐ Inserte el émbolo nuevo en la tapa.
- ☐ Coloque el empaque nuevo entre el cuerpo y la tapa.
- ☐ Asegure la tapa al cuerpo con los tornillos.
- ☐ Abra el suministro de agua.
- ☐ Deje que la válvula de descarga funcione hasta que se cierre.
- ☐ Verifique que el nivel del agua en el tanque esté en la "línea de agua".
- ☐ Ajuste el nivel de agua, si es necesario. Doble la varilla del flotador hacia arriba para subir o hacia abajo para bajar.
- ☐ Vuelva a instalar la tapa del tanque.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com